

## Touret pour meulage des forets

# 1552018

Slibette affûteuses de fôrets - Slibette 8NE



Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche et sur une colonne avec table et gobelet à eau.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

**Product Link:**

<http://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-on-ex16-pedestal>

## Product Specification

Rpm	3000
Tension	1x230V-50 Hz
Moteur (Watt)	750
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	200x38x20
Perceuse à meule (mm)	A 6-30 - B 30-45
Nombre de vitesses	1
Modèle de colonne	1
Avec aspiration	1
EX - 16 avec table et gobelet à eau	1
Longueur (mm)	1145
Largeur de la machine (mm)	400
Hauteur de la machine (mm)	370
Lester	34

### Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-on-ex16-pedestal>