

Touret d'établi pour ateliers et industrie

1036562

Slibette Meuleuses à double extrémité - Slibette 6N



Ponceuse spéciale pour le ponçage des semelles de chaussures.

Principalement utilisé par les podologues.

Le disque de gauche est un disque feutre ou extracteur.

La cartouche de forage peut être utilisée pour divers outils de meulage.

Peut également être livré sur colonne.

Ce broyeur peut être construit comme vous le souhaitez.

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un léger supplément, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.

Bec pour l'extraction.

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry-344>

Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Bandes abrasives (mm) | 800x50 |
| Grain | 220 |
| Taille du disque, disque en feutre(ø mm) | 150x20x13 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Rpm | 3000 |
| Moteur (Watt) | 560 |
| Longueur (mm) | 520 |
| Largeur de la machine (mm) | 190 |
| Hauteur de la machine (mm) | 480 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Modèle de colonne | 1 |

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry-344>