

Ponceuses à bande double pour l'industrie

1551845

BO Ponceuses à bande avec bras de bande - BO 50/5 / 3000



Les ponceuses à double bande industrielles professionnelles KEF BO se caractérisent par une construction simple mais solide et stable. La grande distance entre les bras de meulage rend ces machines particulièrement adaptées au meulage d'objets courbes. Les machines sont proposées avec une ou deux vitesses, et peuvent être équipées d'une bande abrasive d'un côté et d'une bande de polissage de l'autre. Faible niveau sonore, tant mécanique qu'électrique.

La série BO est préparée pour l'extraction et peut être raccordée à un système central d'extraction ou livrée complète avec extraction. Ils répondent à toutes les exigences qui peuvent être faites en matière de qualité et de sécurité. Les écrans et les brides de protection répondent à toutes les exigences de l'Autorité norvégienne de l'inspection du travail. Également offert avec l'extraction VFCB 220.

Équipement complémentaire :

- Colonne
- Table de travail avec gobelet à eau
- Extraction complète

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-446>

Product Specification

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	1,1
Bandes abrasives (mm)	50x1600
Nombre de vitesses	1
Sans aspiration	1
Modèle de banc	1

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-446>