

Poncesuses à bande double

1022039

BO Poncesuses à bande avec bras de bande - BO 75/10 / 2800



Les poncesuses à double bande industrielles professionnelles KEF BO se caractérisent par une construction simple mais solide et stable. La grande distance entre les bras de meulage rend ces machines particulièrement adaptées au meulage d'objets courbes. Les machines sont proposées avec une ou deux vitesses, et peuvent être équipées d'une bande abrasive d'un côté et d'une bande de polissage de l'autre. Faible niveau sonore, tant mécanique qu'électrique.

La série BO est préparée pour l'extraction et peut être raccordée à un système central d'extraction ou livrée complète avec extraction. Ils répondent à toutes les exigences qui peuvent être faites en matière de qualité et de sécurité. Les écrans et les brides de protection répondent à toutes les exigences de l'Autorité norvégienne de l'inspection du travail. Également offert avec l'extraction VFCB 220.

Équipement complémentaire : • Colonne • Table de travail avec gobelet à eau • Extraction complète •

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder>

Product Specification

Rpm	2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	2,2
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	250x75X32
Bandes abrasives (mm)	75x2000
EX-16	1
Nombre de vitesses	1
Avec aspiration	1
Modèle de colonne	1
Longueur (mm)	1150
Largeur de la machine (mm)	550
Hauteur de la machine (mm)	1200
Lester	120

Product Link:

<http://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder>