

Centerless bandschleifer für die Industrie

420232137

BSH Centerless scheifer - BSH 20-75 CG

BHS 20-75 CG Centerless-Schleif- und Poliermaschinen zum Schleifen und Polieren von Rohroberflächen.

Die Centerless-Bandschleifmaschine ist mit und ohne Absaugung erhältlich. Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 20 - 120 mm schleifen und polieren; beim optionalen Kauf eines Schleifständers sogar Rohre mit einem Durchmesser von 6 - 120 mm.

Das BHS 20-75 CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat hat den großen Vorteil, dass der Bandschleifer selbst mit Aggregat keiner Funktionsbeschränkung unterliegt und weiterhin als Bandschleifer verwendet werden kann.

Das BHS 20-75 CG Centerless Schleif- und Polieraggregat wird über dem Antriebsrad hinten am Bandschleifer montiert und lässt sich somit nicht abmontieren, wenn der Bandschleifer für andere Aufgaben eingesetzt wird.

Erhältlich als Zubehörsatz für alle Bandschleifmaschinen 75/2000 mit durchgängigem Planschleiftisch.

Standardausführung - schleift und poliert Rohre von $\varnothing 20$ - 100 mm. Mit dem Schleifständer aus Teflon kann die 75 CG Rohre mit einem \varnothing von 6 - 20 mm schleifen und polieren.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/de/product/centerless-belt-grinder-for-industry>

Product Specification

Bandschleifer	BSH 20-75
Spannung	3x400V-50 Hz
Getriebe	NMRV030
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	50x150x19
Leistung (PS)	4,1
Rohrdimension (ø mm)	6-120
Ohne Absaugung	1
Länge (mm)	1320
Breite (mm)	660
Höhe (mm)	1200
Gewicht	100

Product Link:

<https://kef-motor.dk/de/product/centerless-belt-grinder-for-industry>