Touret pour meulage des forets

 # 1551481

Affûteuses - Slibette 6NE









Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-7

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

KEF MOTOR

Product Specification

Rpm	3000
Tension	1x230V-50 Hz
Moteur (Watt)	480
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	150x38x13
Perceuse à meule (mm)	A 6-30
Nombre de vitesses	1
Modèle de colonne	1
Avec aspiration	1
EX – 16 avec table et gobelet à eau	1
Longueur (mm)	750
Largeur de la machine (mm)	400
Hauteur de la machine (mm)	350

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-7