Touret pour meulage des forets

 # 1551471

Affûteuses - Slibette 6N









Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche et sur une colonne avec table et gobelet à eau.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-8

Product Specification

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Meule boisseau (mm)	150x38x13
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	150x25x13
Perceuse à meule (mm)	A 6-30
Tension	3x400V-50 Hz
Rpm	3000
Moteur (Watt)	560
Longueur (mm)	750
Largeur de la machine (mm)	400
Hauteur de la machine (mm)	350
Lester	25kg
Nombre de vitesses	1
Modèle de banc	1

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-8