Touret pour meulage des forets

 # 1552035

Affûteuses - Slibette 8N









Slibette 8N sur EX 16 colonne avec table et gobelet à eau

Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-21

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

KEF MOTOR

Product Specification

Rpm	3000
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (Watt)	830
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	200x38x20
Perceuse à meule (mm)	A 6-30 - B 30-45
Nombre de vitesses	1
EX – 16 avec table et gobelet à eau	1
Longueur (mm)	1145
Largeur de la machine (mm)	400
Hauteur de la machine (mm)	370
Lester	40

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-21