

Touret pour meulage des forets

1552035

Slibette affûteuses de fûrets - Slibette 8N

Slibette 8N sur EX 16 colonne avec table et gobelet à eau

Toutes les machines Slibette peuvent être équipées d'un frein moteur et d'un arrêt d'urgence séparé pour un petit supplément de prix.

Peut également être fourni avec une brosse métallique, un bras à courroie ou un disque de polissage sur le côté gauche.

Préréglé pour affûter l'angle de la pointe de 116 à 118 degrés et l'angle de coupe libre de 6 à 8 degrés.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-338>

Product Specification

| | |
|--|------------------|
| Rpm | 3000 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Moteur (Watt) | 830 |
| Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm) | 200x38x20 |
| Perceuse à meule (mm) | A 6-30 - B 30-45 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| EX - 16 avec table et gobelet à eau | 1 |
| Longueur (mm) | 1145 |
| Largeur de la machine (mm) | 400 |
| Hauteur de la machine (mm) | 370 |
| Lester | 40 |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/drill-grinding-machine-338>