Touret d'établi pour ateliers et industrie

 # 1036561

Slibette Meuleuses à double extrémité - Slibette 6NE





Ponceuse spéciale pour le ponçage des semelles de chaussures.

Principalement utilisé par les podologues.

Le disque de gauche est un disque feutre ou extracteur.

La cartouche de forage peut être utilisée pour divers outils de meulage.

Peut également être livré sur colonne.

Ce broyeur peut être construit comme vous le souhaitez.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Toutes les machines Slibette sont proposées, moyennant un léger supplément, avec frein moteur et arrêt d'urgence séparé.

Bec pour l'extraction.

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry

Product Specification

Bandes abrasives (mm)	800x50
Grain	220
Taille du disque, disque en feutre(ø mm)	150x20x13
Tension	1x230V-50 Hz
Rpm	3000
Moteur (Watt)	480
Longueur (mm)	520
Largeur de la machine (mm)	190
Hauteur de la machine (mm)	480
Lester	16kg
Nombre de vitesses	1
Modèle de banc	1

Product Link:

https://kef-motor.dk/fr/product/double-ended-grinder-for-workshops-and-industry