

Ponceuses à bande double pour l'industrie

1022119

BO Ponceuses à bande avec bras de bande - BO 75/10 / 1400



KEF professionnel puissant Doppel Industriebandschleifer BO sich durch eine einfache zeichnen, aber strong stable Construction. La grande distance entre les bras de meulage rend cette machine très appropriée pour le meulage des unités courbes. Les machines sont disponibles avec une ou deux vitesses et peuvent être montées avec une bande Schleifband d'un côté et une bande de polissage de l'autre côté. Un niveau de bruit inférieur, tant mécanique qu'électrique, garantit cela.

Les machines de la BO Baureihe sont conçues de manière à pouvoir être fixées à un aspirateur central. Oder diese können komplett mit einer ingebadeten Absaugung wenderift werden. Der Maschinenbau est très solide et fabriqué à partir de matériaux de la plus haute qualité. Ils sont à la hauteur des normes élevées qui peuvent être fixées en matière de qualité et de sécurité opérationnelle. Die Spindelwelle fonctionne précisément dans Kugellagern bien protégé et staubdicten. Gibts auch mit VFCB 220 Absaugung. und als Tischmodell.

Extra ausrüstung und Zubehör: • Stand • Tisch und Wasser Topf • Komplette Abugung

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-458>



Product Specification

| | |
|--|--------------|
| Rpm | 1400 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Moteur (kW) | 2,0 |
| Taille de roue, roue de contact (ø mm) | 250x75X32 |
| Bandes abrasives (mm) | 75x2000 |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Sans aspiration | 1 |
| Modèle de banc | 1 |
| Longueur (mm) | 1150 |
| Largeur de la machine (mm) | 550 |
| Hauteur de la machine (mm) | 1200 |
| Lester | 120 |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/double-belt-grinder-for-industry-458>