

Ponceuse à bande sans centre pour l'industrie

420232237

BSH Ponceuse à bande Centerless - BSH 20-75 CGX



KEF BHS 20-75 CGX Machine de meulage et de polissage sans centre pour le meulage et le polissage des surfaces de tuyaux.

La ponceuse sans centre est facile à utiliser et peut poncer et polir des objets d'un diamètre de ø20 à 120 mm et lors de l'achat d'un support de ponçage en téflon de ø6 à 120 mm.

L'unité de meulage et de polissage Centerless BHS 20-75 CG présente le grand avantage que la fonction de la ponceuse à bande en tant que ponceuse à bande n'est pas limitée.

L'unité de ponçage et de polissage Centerless BHS 20-75 CGX est montée au-dessus de la roue d'entraînement de la ponceuse à bande et n'a donc pas besoin d'être retirée lorsque la ponceuse à bande est utilisée pour d'autres tâches.

Disponible en tant que kit d'extension pour toutes les ponceuses à bande 75/2000 avec table de ponçage de surface continue.

Version standard - meule et polit les tubes de ø20 à 100 mm. Avec un support de meulage en téflon, 75 CGX peut meuler et polir des tubes de ø6 à 20 mm.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-for-industry-483>



Product Specification

Ponceuse à bande	BSH 20-75X
Tension	3x400V-50 Hz
Engrenage	NMRV030
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	50x150x19
Moteur (CH)	4,1
Dimension du tuyau (mm)	6-100
Avec aspiration	1
Nombre de vitesses	1
Longueur (mm)	1320
Largeur de la machine (mm)	660
Hauteur de la machine (mm)	1200
Lester	115

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/centerless-belt-grinder-for-industry-483>