

Grugeuses

720681120

RS Grugeuses - KEF 100 RS



Meuleuses de tubes pour le meulage de tous types de tubes et de profilés avant le soudage.

Les meuleuses de tubes KEF 100/150 RS et RSX sont parfaites pour le meulage de tous types de tubes et de profilés avant le soudage.

KEF 100/150 RS et RSX conviennent à la production par lots où une précision et une finition et un ajustement parfaits sont requis, par ex. dans la production de cadres, mains courantes, go-karts, fauteuils roulants, garde-corps, portails, cadres de meubles, constructions en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire.

Les KEF 100 RS et RSX peuvent rectifier des composants d'un diamètre compris entre 21 et 76 mm et les KEF 150 RS et RSX peuvent rectifier des composants d'un diamètre compris entre 21 et 100 mm, quel que soit le matériau.

KEF Cyclone 100 est un supplément en option. Il peut également être monté entre la rectifieuse de tubes et le système d'échappement central.

La meuleuse de tubes KEF type 100/150 RS/RSX présente les caractéristiques suivantes :

- La seule meuleuse de tubes sur le marché qui offre le réglage de la section de meulage plutôt que de l'objet à meuler
- Grâce au réglage de la section de meulage au lieu de l'objet meulage, l'espace de travail requis est réduit au strict minimum lors du meulage, par ex. longs tuyaux.

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/pipe-notcher-489>



Product Specification

| | |
|---|--------------|
| Rpm | 1400 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Moteur (kW) | 4,1 |
| Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm) | 200x100x28 |
| Bandes abrasives (mm) | 100x1600 |
| Dimension du tuyau (mm) | 21-76 |
| Sans aspiration | 1 |
| Longueur (mm) | 1430 |
| Largeur de la machine (mm) | 810 |
| Hauteur de la machine (mm) | 1350 |
| Lester | 200 |

Product Link:

<https://kef-motor.dk/fr/product/pipe-notcher-489>