Perceuses à engrenages KEF

 # 132303000

Perceuses à engrenages - SB 32











Le KEF SB 32 est une perceuse à colonne à entraînement lourd, conçue à la fois pour la précision et la durabilité. La perceuse présente une construction robuste et un moteur puissant. Pour assurer un refroidissement optimal, elle dispose d'un système de refroidissement intégré qui est joliment intégré à la machine avec un réservoir de refroidissement intégré dans la base de la machine.

La table de travail est une grande table rotative à 360° avec un système de drainage centré qui permet une rotation complète de la table. Tant la table de travail que la tête de la machine peuvent être ajustées vers le haut et vers le bas pour une position de travail parfaite.

Le SB 32 privilégie à la fois le confort et la sécurité. La machine est conçue pour offrir un fonctionnement fluide et silencieux et, pour une sécurité maximale, elle est équipée d'une protection de mandrin avec un micro-interrupteur, ainsi que d'un arrêt d'urgence séparé pour un arrêt rapide. De plus, le SB 32 est équipé d'un éclairage de travail pour des conditions de travail optimales avec un espace de travail bien éclairé.

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Le relâchement des forets peut se faire facilement avec la poignée de déverrouillage intégrée sans utiliser d'outils. Si nécessaire, de gros forets peuvent également être libérés avec un drifter comme sur des perceuses conventionnelles. Pour l'utilisation d'un drifter, le SB 32 offre une fonctionnalité unique qui verrouille la broche en position pour une utilisation facile d'une clé de dérivation de foret.

Le SB32 est livré avec le cône MK3-B16 et mandrin de perçage - nous avons fait une vidéo pour vous montrer comment le monter: https://youtu.be/7D52S2ozaUs

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-drill-press

Product Specification

Capacité de perçage (ø mm)	32
Alésage conique de la broche	MT3
Tapotement	M16
Course de la broche	150mm
Décharge (mm)	300
Longueur de table (mm)	500
Largeur de table (mm)	400
Charge max. sur la table (kg)	70
Nombre de vitesses	8
Rpm	85-3200
Moteur (Watt)	1100/1500
Tension	3x400
Net (kg)	282
Hauteur de la machine (mm)	2010

Product Link:

https://scantool.dk/fr/product/geared-drill-press